



Чего только не делают из павловопосадских платков, ведь данный платок является роскошным материалом. При этом его узор предусматривает создание в действительности оригинальных изделий, в которых явно прослеживается исконно русский стиль. В настоящее время ловкие мастерицы, пытаясь создать собственный уникальный стиль, все чаще стали использовать павловопосадские платки. Они-то первыми и додумались создавать варежки из платка.

Выкройку для наружной стороны рукавичек можно сделать самым простым способом - обведя свою ладонь на бумаге. В данном случае следует иметь в виду, что поперечный размер не должен быть меньше половинного размера окружности кисти в зоне большого пальца.

Если не придерживаться этого условия варежки из платка выходят на несколько размеров меньше. Также профессионалы зачастую рекомендуют полученный контур ладони увеличить на 2 см. После этого устанавливаем уровень нахождения большого пальца и его величину. Затем с помощью ножниц выкраиваем 2 стороны. Причем оставшиеся элементы варежек следует добавить.

Далее сгибаем платок вдвое, тщательно следя, чтобы узор платка совпадал, и разглаживаем получившуюся выкройку в соответствии с предусмотренным узором. Дальше в процессе создания варежек из платка, вам потребуется вырезать элементы подкладочного материала и утеплителя, используя выкройку верхней части, придерживаясь хода долевой нити. С целью более легкого раскроя элементов подкладки, необходимо прошить крупными стежками утеплитель, и лишь затем можно без каких-либо затруднений выкроить их.

Сшиваем элементы нижних частей варежек, используя величину шва 0,5-0,7 см. (Следует нанести надсечки в зонах закруглений для комфортной посадки ваших

рукавиц).

Последующий шаг заключается в совмещении верхней и нижней половин рукавиц. Этот шаг требуется сделать, выбрав для этого стачный шов (размер шва 0,5-0,7 см).

Подобным образом требуется пришить выкроенные части подкладки к вашему утеплителю.

Крупными стежками наметываем нижнюю часть ваших варежек, придерживаясь ширины шва 0,5-0,7 см. Вкладываем подкладку в рукавицу, соединяя все существующие зоны контроля, наметываем на дистанции 0,1-0,2 см от сгиба.

Сшиваем отдельные части величиной шва 0,1-0,2 см.

В роли украшения может выступать специальная опушка из искусственного меха.